

小電力でCO₂削減に貢献

キセノン電球と比較して、足元の明るさはほぼ同等ながら約1/7の消費電力でCO₂削減に貢献します。

	キセノン電球15形器具	LEDフットライト
消費電力	15W	約1/7 → 2.2W
寿命	10,000時間	約4倍 → 40,000時間

CO ₂ 削減量	電力削減量	※キセノン電球15形器具との比較 ※CO ₂ 削減量指数0.39kg-CO ₂ /kWh / 年間点灯時間：3,000時間 器具台数：1台あたり
約15kg-CO ₂ /年	12.8W	

長寿命で省メンテナンス

40,000時間の長寿命なので、ランプ交換などがしにくい場所でのメンテナンスを大幅に軽減できます。

堅牢性の高いポリカーボネートパネルを採用

衝撃に強く、破損にくいポリカーボネートをパネルに採用しました。


様々な空間にマッチするシンプルなスタイリング



■植え込み部
歩道を照らす



■外壁
ステップを照らす



LED (白色タイプ)

NNY21235LE1 (2009年7月発売) ㊟

○希望小売価格 29,500円(税抜)(100V)

仕様 防雨型

- LED内蔵
- LED (白色タイプ) 1個 2.2W
- 本体：ステンレス
- 前面パネル：ポリカーボネート(乳白)
- 枠：アルミダイカスト(ミディアムグレイメタリック)
- 光束維持率70%推定40000時間

NEW

備考
●公共施設型番 LBF1-25LM

LED (電球色タイプ)

NNY21236LE1 (2009年7月発売) ㊟

○希望小売価格 29,500円(税抜)(100V)

仕様 防雨型

- LED内蔵
- LED (電球色タイプ) 1個 2.2W
- 本体：ステンレス
- 前面パネル：ポリカーボネート(乳白)
- 枠：アルミダイカスト(ミディアムグレイメタリック)
- 光束維持率70%推定40000時間

NEW

LED (白色タイプ)

NNY21237LE1 (2009年7月発売) ㊟

○希望小売価格 32,000円(税抜)(100V)

仕様 防雨型

- LED内蔵
- LED (白色タイプ) 1個 2.2W
- 本体：ステンレス
- 前面パネル：ポリカーボネート(透明つや消し仕上)
- 枠：アルミダイカスト(ミディアムグレイメタリック)
- 光束維持率70%推定40000時間

NEW

LED (電球色タイプ)

NNY21238LE1 (2009年7月発売) ㊟

○希望小売価格 32,000円(税抜)(100V)

仕様 防雨型

- LED内蔵
- LED (電球色タイプ) 1個 2.2W
- 本体：ステンレス
- 前面パネル：ポリカーボネート(透明つや消し仕上)
- 枠：アルミダイカスト(ミディアムグレイメタリック)
- 光束維持率70%推定40000時間

NEW

共通備考

注) 調光はできません。
注) 写真方向以外取り付け不可
注) 取付に専用ボックスDS3576B (別売)とカバーDS4712B (別売)が必要です。
注) DS4712Bには取付方向に制限があります。器具の取扱説明書、または承認図面にてご確認ください。
注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


■フットライト適合ボックス

DS3576B 希望小売価格 1,190円(税抜)

- 仕様
- 縦119・横119・埋込深75
 - JIS C8340●重0.9kg

備考

●適合器具：NNY21235・NNY21236
NNY21237・NNY21238



注) 取付方向に制限があります。上図の方向で取付けてください。



■フットライト適合カバー

DS4712B 希望小売価格 290円(税抜)

- 仕様
- 縦122・横122・埋込深13
 - JIS C8340●重0.08kg

備考

●適合器具：NNY21235・NNY21236
NNY21237・NNY21238



注) 取付方向に制限があります。上図の方向で取付けてください。